VG1921wm

19" WIDESCREEN LCD-DISPLAY
MIT ULTRASCHNELLER 5 MS REAKTIONSZEIT

Widescreen-Performance plus attraktives Design

Das LCD-Display ViewSonic VG1921wm kombiniert Widescreen-Performance mit einem ansprechenden, zweifarbigen Styling. Dank hoher Kontrast- und Helligkeitswerte präsentieren sich die Darstellungen auf dem 19"/16:10-Screen gestochen scharf und in brillanten Farben. Aufgrund der schnellen Reaktionszeit werden selbst rasante Filme und Actiongames flüssig dargestellt. Zwei integrierte Lautsprecher sorgen für einen respektablen Stereo-Sound. Das Modell kann auch an der Wand befestigt werden. Schutz gegen Diebstahl bietet der Kensington-Sicherungssteckplatz. Das attraktiv designte Widescreen-LCD-Display empfiehlt sich perfekt für das Büro.

ELEGANZ UND LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROFIS

> **Widescreen-Performance für das Business**
Das Widescreen-Format eignet sich perfekt, um mehrere Seiten gleichzeitig darzustellen oder an breiten Tabellen zu arbeiten. Steigern Sie Ihre Produktivität und sparen Sie Zeit mit dem VG1921wm.

> **Preisverdächtige Performance**
Erleben Sie den Unterschied: 700:1 Kontrast und 300 cd/m² Helligkeit und für detailreiche, gestochen scharfe Darstellungen.

> **Elegantes und schlankes Design**
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.

> **Ultraschnelle 5 ms Reaktionszeit**
Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit (ClearMotiv™) von nur 5 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

> **Multimedia**
Platzsparend: Integrierte Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.

> **19" Widescreen-Diagonale bei 1.440 x 900 Auflösung**

> **Kensington® Sicherheitssteckplatz**
Ermöglicht einen optionalen Diebstahlschutz. Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.

> **PC- und Mac®-kompatibel**

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS, AND SERVICES

ViewSonic
the choice of professionals

ViewSonic
the choice of professionals

VG1921wm

19" WIDESCREEN LCD-DISPLAY
MIT ULTRASCHNELLER 5 MS REAKTIONSZEIT

LCD	Typ	19"-Wide-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, WXGA+
	Anzeigebereich	41,0 cm horizontal x 25,6 cm vertikal, 48,3 cm diagonal
	Pixelabstand	0,285 mm
	Optimale Auflösung	1.440 x 900 @ 60 Hz
	Videobandbreite	140 MHz
	Kontrastverhältnis	700:1 (typ.)
	Blickwinkel	160° horizontal, 140° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 160° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 40.000 Stunden (min.)
	Helligkeit	300 cd/m² (typ.)
	Seitenverhältnis	16:10
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	Fh: 30 – 82 kHz, Fv: 56 – 75 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1.440 x 900 non-interlaced
	Mac®[1]	Power Mac™ bis zu 1.440 x 900 non-interlaced
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Audio	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 1,5 Watt integrierte Stereo-Lautsprecher
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	35 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2], Stummschaltung Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	5 °C – 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	20 % – 80 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	460 x 416 x 206 (mit Fuß) 460 x 352 x 62 (ohne Fuß) 534 x 509 x 150 (Verpackung)
GEWICHT	Netto	5,0 kg (mit Fuß)
	Brutto	6,5 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, GOST-R, PSB, ENERGY STAR, YCO03, UL/cUL, FCC-B, ICES 003, NOM, Argentina-TÜV/S, SASO, BSMI, C-Tick, MIC, CCC, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR®-Standards
SICHERHEIT		Kensington® Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 75 mm x 75 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Audiokabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber) (mehrsprachig)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

TCO Development TCO 03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com

RoHS COMPLIANT™

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy	Tel: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands	Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VG1921wm-2 09/06-D